



## مشخصات فنی

ولتاژ کاری	12v±10% DC
جریان کاری	100mA
ابعاد	120*78*22 mm
وزن	110g
دمای کاری	0-60 (C)
رطوبت کاری	20%-80%
حافظه	1000 Users
نوع کارت/تگ	EM(ID)Card
فاصله کارت تا دستگاه	0-15(CM)
بار رله خروجی	MAX 3 A
تنظیم مدت زمان رله	0-99 Seconds
فرکانس کاری	125KHZ



قابلیت استفاده از کارت



قابلیت استفاده از انواع تگ



قابلیت استفاده از پسورد



دارای صفحه کلید لمسی



## راهنمای راه اندازی

تعویض رمز اولیه کارخانه	# رمز جدید# رمز جدید #123456#0
اضافه کردن کارت	# کارت جدید #1 رمز جدید (رمز کارخانه) #
تعریف رمز ورود	# رمز ورود 21 # رمز جدید (رمز کارخانه) #
باز کردن درب با رمز ورود	# رمز ورود
حذف رمز ورود	# رمز ورود 42 # رمز جدید (رمز کارخانه) #
حذف همه کاربران	# 400000 # رمز جدید (رمز کارخانه) #
حذف کارت	# کارت # 41 # رمز جدید (رمز کارخانه) #
حذف کارت با کدینگ	# کدینگ کارت # 43 # رمز جدید (رمز کارخانه) #
بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه	# 899 # رمز جدید (رمز کارخانه) #

